

### LIMBERFLEX SE PU MHR

Hochflexibler Polyether-Polyurethan Schlauch mit beschichtetem Federstahldraht, abriebfest, halogenfrei

**Anwendungen** Absauganlagen, Industriesauger, Belüftung, Abwasser, Bautrocknung

**Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PU

**Temperatur** -40°C bis 90°C, kurzfristig bis 125°C

**Eigenschaften** Leichter, robuster und hochflexibler Schlauch mit sehr guten mechanischen Eigenschaften, herausragender Biegewechselfähigkeit und sehr hoher Zugfestigkeit bei großer Bruchdehnung, abriebfest und halogenfrei



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Länge (m)	Artikelnummer
32	36,00	32	0,60	1,80	0,40	0,17900	100	8-2806-032-00/999
38	42,00	38	0,60	1,80	0,40	0,20500	100	8-2806-038-00/999