

SMOOTHFLEXX PU EL X-TRA MHR

Elektrisch leitfähiger Polyether-Polyurethan Schlauch, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC Wendel

- Anwendungen** Saatgutförderung, Abgasabsaugung, Absauganlagen, Automatisierungs- & Robotertechnik, Dosieren
- Konstruktion** Polyether-Polyurethan, Schwarz, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -20°C bis 80°C
- Eigenschaften** hydrolyse- & mikrobebeständig, verrottungsfest, wetterfest, gute Flexibilität, gute Abriebfestigkeit, außen gewellt, glatte Innenlage, elektrisch leitfähig



Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
32	1,00	112	1,50	0,30	0,33000	9-5206-032-00/998
70	1,00	245	1,20	0,25	0,66000	9-5206-070-00/998
120	1,10	420	1,00	0,20	1,33300	9-5206-120-00/998
140	1,10	490	0,80	0,18	1,53300	9-5206-140-00/998
250	1,10	875	0,40	0,10	3,08400	9-5206-250-00/998