

LIMBERFLEX SE PU MHR

Hochflexibler Polyether-Polyurethan Schlauch mit beschichtetem Federstahldraht, abriebfest, halogenfrei

Anwendungen Absauganlagen, Industriesauger, Belüftung, Abwasser, Bautrocknung

Konstruktion Polyether-Polyurethan, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005),
deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PU

Temperatur -40°C bis 90°C, kurzfristig bis 125°C

Eigenschaften ausgezeichnete Flexibilität, ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit,
sehr gute Kälteflexibilität, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung,
hydrolyse- & mikrobebeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Länge (m)	Artikelnummer
32	36,00	32	0,60	1,80	0,40	0,17900	100	8-2806-032-00/999
38	42,00	38	0,60	1,80	0,40	0,20500	100	8-2806-038-00/999