

VACUFLEX® VSM-H

Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand aus Polyester-Elastomer

- Anwendungen** Industriesauger, Staubsauger, Abgasabsaugung, Absauganlagen, Automobilbau
- Konstruktion** TPE/E, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Profilwendel / Vollprofilwendel
- Temperatur** -60°C bis 120°C, kurzfristig bis 150°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, gute Beständigkeit gegen mineralöhlhaltige Druckluft, sehr gutes Rückstellverhalten wenn zusammengedrückt oder verdreht, ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, insbesondere bei hohen Zugkräften



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	33,00	50	0,60	0,60	0,25000	4-1906-025-00
32	40,50	70	0,50	0,50	0,35300	4-1906-032-00
35	43,60	75	0,50	0,50	0,38000	4-1906-035-00
36	44,70	75	0,50	0,50	0,44800	4-1906-036-00
38	48,00	80	0,40	0,40	0,32300	4-1906-038-00
40	50,00	90	0,40	0,40	0,44000	4-1906-040-00
42	53,00	95	0,35	0,35	0,47000	4-1906-042-00
45	55,00	100	0,30	0,30	0,49800	4-1906-045-00
48	59,00	110	0,25	0,25	0,54000	4-1906-048-00
50	61,00	120	0,25	0,25	0,81400	4-1906-050-00
60	72,00	140	0,20	0,20	0,86700	4-1906-060-00
63	74,00	150	0,18	0,18	0,73000	4-1906-063-00
70	81,00	165	0,17	0,17	0,81000	4-1906-070-00
75	87,00	180	0,16	0,16	0,88000	4-1906-075-00
80	92,00	200	0,15	0,15	0,95000	4-1906-080-00