

VACUFLEX® VSM-EL

Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand, elektrisch leitfähig aus modifiziertem TPO

Anwendungen	Industriesauger, Staubsauger, Reinigung, Sägen & Fräsen, Textilfaserabsaugung
Konstruktion	TPO, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Profilverwendel / Vollprofilverwendel
Temperatur	-50°C bis 60°C
Eigenschaften	außen gewellt, glatte Innenlage, ausgezeichnete Flexibilität, elektrisch leitfähig ($R \leq 10^9 \text{ Ohm}$), gute elastische Rückstellkraft nach Kompression oder Biegung
Normen	ATEX 2014/34/EU



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	33,00	55	0,60	0,60	0,17100	4-4006-025-00
27	35,50	60	0,60	0,60	0,17800	4-4006-027-00
32	40,50	70	0,50	0,50	0,23100	4-4006-032-00
35	42,60	75	0,45	0,50	0,29200	4-4006-035-00
36	43,60	75	0,50	0,45	0,29900	4-4006-036-00
38	48,00	80	0,40	0,40	0,35500	4-4006-038-00
40	51,00	80	0,40	0,40	0,38200	4-4006-040-00
45	56,00	110	0,30	0,30	0,43000	4-4006-045-00
47	58,00	115	0,30	0,30	0,44900	4-4006-047-00
50	61,00	120	0,25	0,25	0,46400	4-4006-050-00
51	62,00	120	0,25	0,25	0,55050	4-4006-051-00
60	72,00	140	0,20	0,20	0,63100	4-4006-060-00
63	75,00	148	0,19	0,19	0,66100	4-4006-063-00
76	87,00	165	0,15	0,15	0,90500	4-4006-076-00