

# SMOOTHFLEXX PU AS X-TRA MHR

Polyether-Polyurethan Schlauch, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Wendel

- Anwendungen** Abgasabsaugung, Absauganlagen, Agrartechnik, Einblasung von Dämmstoffen & Isolationsmaterial, Fördertechnik
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -40°C bis 80°C
- Eigenschaften** Mikroben- und Hydrolyseresistenter, antistatisch flexibler Schlauch mit guter Abriebfestigkeit und einer glatten Innenseite mit Außenfaltung für eine reibungsarme Förderung von festen und flüssigen Stoffen. Wandstärke von bis 1,2mm.



Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
20	0,80	70	2,00	0,35	0,18000	9-1506-020-00/998
25	0,80	88	2,00	0,35	0,23000	9-1506-025-00/998
30	0,80	105	2,00	0,35	0,35000	9-1506-030-00/998
32	0,80	112	2,00	0,30	0,38000	9-1506-032-00/998
38	0,80	133	2,00	0,30	0,39000	9-1506-038-00/998
40	0,90	140	2,00	0,30	0,39000	9-1506-040-00/998
45	0,90	158	2,00	0,30	0,41000	9-1506-045-00/998
51	1,00	179	1,50	0,25	0,44000	9-1506-051-00/998
60	1,00	210	1,50	0,25	0,45000	9-1506-060-00/998
63	1,00	221	1,50	0,25	0,63000	9-1506-063-00/998
65	1,00	228	1,50	0,25	0,73000	9-1506-065-00/998
70	1,00	245	1,50	0,25	0,74000	9-1506-070-00/998
76	1,00	266	1,50	0,25	0,74200	9-1506-076-00/998
80	1,00	280	1,50	0,25	0,89000	9-1506-080-00/998
90	1,00	315	1,50	0,23	1,03000	9-1506-090-00/998
102	1,00	357	1,30	0,22	1,09000	9-1506-102-00/998
110	1,00	385	1,30	0,21	1,16000	9-1506-110-00/998
120	1,00	420	1,30	0,20	1,32000	9-1506-120-00/998
127	1,00	445	1,30	0,20	1,38000	9-1506-127-00/998
140	1,00	490	1,00	0,18	1,74000	9-1506-140-00/998
152	1,00	532	1,00	0,16	2,39000	9-1506-152-00/998
160	1,00	560	0,90	0,16	2,53000	9-1506-160-00/998

Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
203	1,20	711	0,70	0,10	3,57000	9-1506-203-00/998
250	1,20	875	0,50	0,10	3,81000	9-1506-250-00/998