

VACUFLEX® VSM-SO2

Leichter, innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand aus modifiziertem TPO

- Anwendungen** Staubsauger, Industriesauger, Reinigung, Saatgutförderung, Staubabsaugung
- Konstruktion** TPO, Schwarz, deckend, Profilverwendel / Vollprofilverwendel
- Temperatur** -50°C bis 60°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, außen gewellt, glatte Innenlage, trittfest, gute elastische Rückstellkraft nach Kompression oder Biegung, ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, insbesondere bei hohen Zugkräften



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	33,00	50	0,60	0,60	0,13300	4-2106-025-00
32	40,50	70	0,50	0,50	0,29700	4-2106-032-00
38	48,00	95	0,40	0,40	0,33650	4-2106-038-00
40	50,00	105	0,40	0,40	0,35370	4-2106-040-00
50	61,00	120	0,25	0,25	0,49330	4-2106-050-00
51	62,00	120	0,25	0,25	0,49360	4-2106-051-00
60	72,00	140	0,20	0,20	0,62700	4-2106-060-00
63	75,00	148	0,19	0,19	0,62000	4-2106-063-00
70	81,00	165	0,17	0,17	0,69000	4-2106-070-00
75	87,00	180	0,16	0,16	0,74000	4-2106-075-00
80	92,00	200	0,15	0,15	0,79000	4-2106-080-00