

### VACUFLEX® VSM AS

Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand, antistatisch aus modifiziertem TPO

- Anwendungen** Staubsauger, Industriesauger, Reinigung, Schleifmaschinen, Textilfaserabsaugung
- Konstruktion** TPO, Schwarz, deckend, Profilwendel / Vollprofilwendel
- Temperatur** -50°C bis 60°C
- Eigenschaften** glatte Innenlage, außen gewellt, ausgezeichnete Flexibilität, permanent antistatisch, sehr gutes Rückstellverhalten wenn zusammengedrückt oder verdreht



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
20	28,00	50	0,60	0,60	0,19240	4-1806-020-00
25	33,00	50	0,60	0,60	0,24000	4-1806-025-00
27	35,50	60	0,60	0,60	0,25630	4-1806-027-00
28	36,00	60	0,60	0,60	0,28550	4-1806-028-00
29	37,00	70	0,50	0,50	0,29610	4-1806-029-00
32	40,50	70	0,50	0,50	0,30860	4-1806-032-00
35	43,60	75	0,50	0,50	0,33492	4-1806-035-00
36	43,00	75	0,50	0,50	0,34605	4-1806-036-00
38	48,00	80	0,40	0,40	0,36882	4-1806-038-00
40	50,00	90	0,40	0,40	0,38231	4-1806-040-00
45	55,00	100	0,30	0,30	0,43073	4-1806-045-00
48	58,00	110	0,28	0,28	0,44886	4-1806-048-00
50	61,00	120	0,25	0,25	0,46810	4-1806-050-00
60	72,00	140	0,20	0,20	0,57903	4-1806-060-00
63	74,00	150	0,18	0,18	0,60519	4-1806-063-00
70	81,00	165	0,17	0,17	0,73000	4-1806-070-00
75	87,00	180	0,16	0,16	0,55100	4-1806-075-00
80	92,00	200	0,15	0,15	0,93646	4-1806-080-00