

VACUFLEX® K1Z-XS PU MHR

Flexibler und innen glatter Spiralschlauch aus Polyether-Polyurethan

- Anwendungen** Absauganlagen, Absaugarme, Belüftung, Entlüftung, Fahrzeugbau
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, transparent, Stahlwendel / Federstahlendraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 90°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** schwer, gute Flexibilität, außen gewellt, gute Zugfestigkeit hohe Bruchdehnung, hydrolyse- & mikrobenebeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest, verrottungsfest



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
35	44,00	1,50	44	3,20	0,75	0,50200	6-5000-035-00/998
42	52,00	1,50	52	3,20	0,75	0,59700	6-5000-042-00/998
83	92,00	1,50	92	2,20	0,55	1,12500	6-5000-083-00/998
175	185,00	1,50	185	1,20	0,38	2,67400	6-5000-175-00/998
200	210,00	1,50	210	1,20	0,38	3,04000	6-5000-200-00/998