

VACUFLEX® K1Z-L PU IND ECO

Leichter und sehr flexibler Spiralschlauch aus Polyester-Polyurethan

- Anwendungen** Absauganlagen, Staubabsaugung, Holzstaubabsaugung, Entlüftung, Farbnebelabsaugung
- Konstruktion** TPU / Polyester-Polyurethan, Farblos, transparent, Stahlwendel / Federstahlradt / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 90°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** Leichter und flexibler PU-Schlauch mit großer Bruchdehnung und guter Zug- und Abriebsfestigkeit.



abrieb-
festig



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 32 | 36,00 | 0,40 | 36 | 0,60 | 0,35 | 0,13800 | 4-8600-032-10/999 |
| 35 | 39,00 | 0,40 | 39 | 0,60 | 0,35 | 0,15000 | 4-8600-035-10/999 |
| 38 | 42,00 | 0,40 | 42 | 0,60 | 0,35 | 0,16300 | 4-8600-038-10/999 |
| 40 | 44,00 | 0,40 | 44 | 0,60 | 0,35 | 0,17100 | 4-8600-040-10/999 |
| 42 | 46,00 | 0,40 | 46 | 0,60 | 0,35 | 0,17900 | 4-8600-042-10/999 |
| 45 | 49,00 | 0,40 | 49 | 0,60 | 0,35 | 0,19100 | 4-8600-045-10/999 |
| 50 | 54,00 | 0,40 | 54 | 0,60 | 0,35 | 0,21200 | 4-8600-050-10/999 |
| 51 | 55,00 | 0,40 | 55 | 0,40 | 0,25 | 0,21600 | 4-8600-051-10/999 |
| 55 | 59,00 | 0,40 | 59 | 0,40 | 0,25 | 0,23300 | 4-8600-055-10/999 |
| 60 | 64,00 | 0,40 | 64 | 0,40 | 0,25 | 0,25300 | 4-8600-060-10/999 |
| 65 | 69,00 | 0,40 | 69 | 0,40 | 0,25 | 0,27400 | 4-8600-065-10/999 |
| 70 | 74,00 | 0,40 | 74 | 0,40 | 0,25 | 0,28400 | 4-8600-070-10/999 |
| 76 | 80,00 | 0,40 | 80 | 0,30 | 0,20 | 0,35200 | 4-8600-076-10/999 |
| 80 | 84,00 | 0,40 | 84 | 0,30 | 0,20 | 0,37000 | 4-8600-080-10/999 |
| 83 | 87,00 | 0,40 | 87 | 0,30 | 0,20 | 0,38400 | 4-8600-083-10/999 |
| 90 | 94,00 | 0,40 | 94 | 0,30 | 0,20 | 0,41600 | 4-8600-090-10/999 |
| 100 | 104,00 | 0,40 | 104 | 0,20 | 0,10 | 0,46100 | 4-8600-100-10/999 |
| 102 | 106,00 | 0,40 | 106 | 0,20 | 0,10 | 0,47000 | 4-8600-102-10/999 |
| 110 | 114,00 | 0,40 | 114 | 0,20 | 0,10 | 0,50700 | 4-8600-110-10/999 |
| 120 | 124,00 | 0,40 | 124 | 0,20 | 0,10 | 0,55200 | 4-8600-120-10/999 |
| 125 | 130,00 | 0,40 | 130 | 0,20 | 0,10 | 0,73900 | 4-8600-125-10/999 |
| 127 | 132,00 | 0,40 | 132 | 0,20 | 0,10 | 0,75000 | 4-8600-127-10/999 |

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 130 | 135,00 | 0,40 | 135 | 0,20 | 0,10 | 0,76800 | 4-8600-130-10/999 |
| 140 | 145,00 | 0,40 | 145 | 0,20 | 0,10 | 0,82600 | 4-8600-140-10/999 |
| 150 | 155,00 | 0,40 | 155 | 0,10 | 0,06 | 0,88400 | 4-8600-150-10/999 |
| 152 | 157,00 | 0,40 | 157 | 0,10 | 0,06 | 0,89600 | 4-8600-152-10/999 |
| 160 | 165,00 | 0,40 | 165 | 0,10 | 0,06 | 0,94200 | 4-8600-160-10/999 |
| 175 | 180,00 | 0,40 | 180 | 0,10 | 0,06 | 1,03000 | 4-8600-175-10/999 |
| 180 | 185,00 | 0,40 | 185 | 0,10 | 0,06 | 1,05900 | 4-8600-180-10/999 |
| 200 | 206,00 | 0,40 | 206 | 0,10 | 0,06 | 1,17000 | 4-8600-200-10/999 |
| 203 | 209,00 | 0,40 | 209 | 0,10 | 0,06 | 1,19300 | 4-8600-203-10/999 |
| 225 | 231,00 | 0,40 | 231 | 0,10 | 0,06 | 1,32100 | 4-8600-225-10/999 |
| 250 | 256,00 | 0,40 | 256 | 0,05 | 0,02 | 1,92900 | 4-8600-250-10/999 |
| 280 | 286,00 | 0,40 | 286 | 0,05 | 0,02 | 2,15900 | 4-8600-280-10/999 |
| 300 | 306,00 | 0,40 | 306 | 0,05 | 0,02 | 2,31200 | 4-8600-300-10/999 |
| 350 | 356,00 | 0,40 | 356 | 0,05 | 0,02 | 2,69400 | 4-8600-350-10/999 |